



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540dn

MULTIFUNCIONAIS
MONOCROMÁTICOS A4

CONCEBIDOS PARA GRUPOS DE TRABALHO ACTIVOS



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Estes multifuncionais foram concebidos para grupos de trabalhos activos, com elevada exigência ao nível da produtividade. Oferecem uma velocidade de impressão de 40 páginas por minuto, a mesma velocidade (40 imagens por minuto) que o alimentador de originais para 75 folhas, permite em modo de digitalização. A sua função de compressão de ficheiros integrada, permite digitalizar e enviar electronicamente ficheiros de grandes dimensões. Graças ao conhecido sistema ECOSYS® da Kyocera, estes equipamentos não só permitem atingir custos de exploração muito baixos, como também reduzem substancialmente a o impacto ambiental negativo.

- > Até 40 páginas por minuto A4
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
- > Alimentador inversor de originais, suporta até ao formato A6
- > Suporte de impressão móvel, incluindo Airprint
- > Até 6 entradas de papel para diferentes suportes de impressão
- > Baixo consumo energético (TEC) e modo de "ruído reduzido"
- > Custo de impressão muito baixo para o seu segmento

*Apenas na ECOSYS M3540dn



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede.

ECOSYS M3040dn | ECOSYS M3540dn GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Painel de controlo: Display LCD com 5 linhas

Velocidade: Até 40 páginas por minuto em A4

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzento (digitalização/cópia)

Tiragem mensal: Máximo de 150.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Aprox. 21 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão/cópia:

Aproximadamente 9 segundos ou menos

CPU: PowerPC 4655 / 667 MHz

Memória: Standard 512 MB, máximo 1,536 MB

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot para interface opcional ou para disco duro SSD, slot para cartão opcional SD / SDHC®

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões (largura x profundidade x altura): 475 mm x 455 mm x 575 mm

Peso: Aproximadamente 21,5 kg

Alimentação eléctrica: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

| | ECOSYS M3040dn | ECOSYS M3540dn |
|---------------------|----------------|----------------|
| Impressão/cópia: | 679 W | 680 W |
| Stand-by: | 53.7 W | 54.7 W |
| Modo baixo consumo: | 29.2 W | 29.7 W |
| Sleep-mode: | 2.6 W | 2.6 W |

Ruído: ISO 7779 / ISO 9296:

| | ECOSYS M3040dn | ECOSYS M3540dn |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Stand-by: | 26.8 dB (A) LpA | 26.5 dB (A) LpA |
| Impressão e cópia: | 51.4 dB (A) LpA | 51.1 dB (A) LpA |
| Modo silenciosa: | 48.9 dB (A) LpA | 48.9 dB (A) LpA |

Typical Electricity Consumption (TEC): 2.2 KWh /semana

Standards de segurança: TÜV / GS, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm),

500 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.600 folhas

Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Processador inversor de documentos: 75 folhas, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo e sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIe

Emulações: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatível), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS .X versão 10,5 ou mais recente, Unix, Linux bem como outros sistemas operativos mediante pedido

Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras e 1 código de barras bi-dimensional (PDF-417)

Características de impressão: Airprint, Impressão PDF directa encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, impressão privada e modo de poupança de toner

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4 / Legal

Cópia em contínuo: 1 – 999

Zoom: 25 – 400 % em passos de 1 %

Ratios de ampliação pré-definidos: 7 Reduções / 5 Ampliações

Modo de exposição: Auto, manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização: 40 ipm (300 dpi, A4, preto), 30 ipm (600 dpi, A4, preto), 30 ipm (300 dpi, A4, cor)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento)

Dimensão máxima de digitalização: A4 / Legal

Reconhecimento automático: Texto, foto, texto + foto, para OCR

Tipos de ficheiros: TIFF, PDF (alta compressão, PDF/A encriptado), JPEG, XPS

Método de compressão: MMR / JPEG

Características de digitalização: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez

FUNÇÕES DE FAX (Apenas na ECOSYS M3540dn)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo de 33,6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2,5 segundos

Marcação com um toque: 22 números

Livro de endereços: 100 entradas

Densidade de digitalização

Normal: 200 x 100 dpi

Fino: 200 x 200 dpi

Superfino: 200 x 400 dpi

Ultrafino: 400 x 400 dpi

Meios tons: 256 escalas de cinzento

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 256 folhas ou mais

Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção "polling", difusão

OPCIONAIS

Manuseamento de papel

PF-320 Alimentador de papel (max. 4 unidades): 500 folhas; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Expansão de Memória

MDDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 SSD disco duro: 32 GB para fácil gestão documental

HD-7 SSD disco duro: 128 GB para fácil gestão documental

Data security kit (E): De acordo com segurança de nível EAL3

UG-33: Suporte ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Suporta várias chaves de autenticação disponíveis

Interfaces opcionais

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

IB-51 Wireless LAN: 802.11b / g / n

CB-360 mesa/armário: com rodas, capacidade de armazenamento

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento, é de 6.000 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

TK-3100 Toner-Kit: Toner microfino preto para 12.500 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

GARANTIA

Os equipamentos constantes deste catálogo, dispõem de uma garantia geral de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 300.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e apenas utilizem consumíveis originais Kyocera. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum, abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes a factores externos ao normal processo de impressão.



MICRODATA®

Rua Dr. Rodrigues Lapa 21 1- E

2830 - 114 *Baixa da Banheira

Tel: 212 04 33 64

Tlm: 936 300 627

e-mail: geral@microdata.pt

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O SEU REVENDEDOR KYOCERA AUTORIZADO:

KYOCERA
Document Solutions