



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6035cidn

ECOSYS M6535cidn

MULTIFUNCIONAIS A CORES A4

MULTIFUNCIONAL COMPACTO A4 A CORES



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Este equipamento multifuncional oferece um tempo reduzido para a primeira cópia e rapidez de impressão, podendo fazer facilmente face a uma elevada carga de trabalho. O écran táctil permite um fácil e rápido acesso a todas as funções do equipamento. O mesmo se pode dizer da rapidez de digitalização. Possibilidade de impressão frente e verso, emissões reduzidas e um mínimo de desperdício, tornam as ECOSYS M6035cidn e M6535cidn ideais para o meio ambiente e para o seu escritório.

- > Até 35 páginas por minuto A4 a cores e a preto
- > Controlador de elevado desempenho um CPU de 1 GHz e 1 GB de memória
- > Scanner de alta velocidade, até 60 ipm em alimentador de 75 folhas
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
- > Écran táctil a cores de 7" para facilidade de utilização
- > Plataforma HyPas permite as mais diversas personalizações
- > Suporte de impressão móvel, incluindo AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile
- > Desenho compacto, facilidade de utilização e baixo nível de ruído

*Apenas na M6535cidn



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador durante as primeiras 200.000 páginas. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede.

ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn GERAL

Technology: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser, HYPAS™ solution platform

Painel de controlo: Ecrã touch panel 17,8 cm (7 inch) a cores.

Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4 a cores e a preto

Resolução: 600 x 600 dpi multibit; 9,600 x 600 dpi impressão; 265 escalas de cinzento por cor (scan/cópia)

Tiragem máxima mensal: Máx. de 100.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Aprox. 25 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: Aprox. 7/8,5 segundos ou menos, preto/cor

Tempo para a primeira cópia: Aprox. 9/11 segundos ou menos, preto/cor

CPU: PowerPC 465S / 1 GHz

Memória: Standard 1,024 MB, máximo 2,048 MB

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot para interface interno opcional ou SSD hard disc, Slot para SD/SDHC-Card opcional

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões (largura x profundidade x altura)
Unidade principal: 475 x 558 x 616 mm

Peso: Unidade principal: Aprox. 35,3 / 35,4 kg

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia

Impressão/cópia: 551 W / 537 W
Ready Mode: 73 W
Sleep-mode: 2,1 W

Ruído: ISO 7779 / ISO 9296:

ECOSYS M6035cidn ECOSYS M6535cidn

Cópia/impressão: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA
Ready mode: 46,4 dB(A) LpA 46,5 dB(A) LpA

Standards de segurança: GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
250 folhas na cassete universal; 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 1.850 folhas

Unidade duplex standard: Impressão frente e verso, suporta gramagens de 60 a 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Processador inversor de documentos: 75 folhas, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm)

Capacidade de saída: Máximo 250 folhas com a face para baixo

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS VERSÃO 10,5 ou mais recente, Unix, Linux bem outros sistemas operativos mediante requisito

Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, KPDL 3) + 8 fontes (Windows Vista), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais, (ex. EAN8, EAN13, EAN128) e 2 códigos de barras bidimensional (PDF-417) sobre PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4 / Legal

Cópia em contínuo: 1-999

Zoom: 25–400 % em passos de 1 %

Ratios de ampliação pré-definidos: 7 Reduções / 5 Ampliações

Modo de exposição: Auto, manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + Foto, Texto, Foto, Mapa, documento impresso

Características: Auto Colour Mode, Scan-once-copymany, separação eletrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-e-mail (SMTP sobre SSL), Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização: 60 imagens por minuto (300 dpi, A4, b/w), 40 imagens por minuto (600 dpi, A4, b/w, 300 dpi, A4, a cores)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento por cor)

Dimensão máxima de digitalização: A4, Legal

Reconhecimento automático: Texto, foto, texto + foto, texto para OCR, Light Text/Fine Line

Tipos de ficheiros: TIFF, PDF, PDF/A, PDF Alta Compressão, JPEG, XPS, PDF encriptado

Método de compressão: MMR / JPEG

Características de digitalização: Livro de endereços integrado, suporte Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez.

FUNÇÕES DE FAX (só disponível no modelo ECOSYS M6535cidn)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo 33,6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2,5 segundos

Marcação com um toque: 100 números

Livro de endereços: 200 entradas

Densidade de digitalização:

Normal: 200 x 100 dpi, Fino: 200 x 200 dpi

Superfino: 200 x 400 dpi, Ultrafino: 400 x 400 dpi

Meio Tom: 256 escalas de cinzento

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de receção: 256 folhas ou mais

Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção polling, difusão

OPCIONAIS

PF-5100 Alimentador de papel (até 3 unidades):

Máximo de 500 folhas, 60 – 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

MS-5100 Agrafador de conveniência:

20 folhas, uma posição, semiautomático, inclui 1.500 agrafes

CB-5100H Mesa de suporte alta: Mesa com rodas e capacidade de armazenamento.

Aproximadamente 39 cm x 53 cm x 50 cm (LxPxH)

CB-5100L Mesa de suporte baixa: Mesa com rodas e capacidade de armazenamento (utilizando se colocam alimentadores adicionais PF-5100).

Aproximadamente 39 cm x 53 cm x 37 cm (LxPxH)

Expansão de Memória: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD disco duro: 32 GB para fácil gestão documental

HD-7 SSD disco duro: 128 GB para fácil gestão documental

Data security kit (E): de acordo com o nível de segurança EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporte

de várias chaves de autenticação disponíveis

IC Card Reader Holder 10: Para integração do leitor de cartões USB

UG-33: ThinPrint support

Interfaces opcionais:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CONSUMÍVEIS

A capacidade dos toners iniciais fornecidos com o equipamento, é de 6.000 páginas para o preto e de 5.000 páginas para os de cor, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: Cyan, magenta e amarelo para 10.000 páginas A4 cada, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-5150K: Toner preto para 12.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

SH-13 Staple cartridge: 2 x 1.500 agrafes para MS-5100

GARANTIA

Garantia geral standard de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 200.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e que nos mesmos apenas sejam utilizados toners originais Kyocera. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum, abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes a factores externos ao normal processo de impressão.



MICRODATA®

Rua Dr. Rodrigues Lapa 21 1- E

2830 - 114 *Baixa da Banheira

Tel: 212 04 33 64

Tlm: 936 300 627

e-mail: geral@microdata.pt

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas ou referências registadas pelos seus respectivos e legítimos detentores, do que aqui se dá e toma conhecimento.

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

KYOCERA
Document Solutions